



Aanleg en onderhoud kunstgrastegels

Voorzorg:

Zorg te allen tijde voor een vlakke ondergrond.
De ondergrond kan zijn van steen, beton, zwart zand of geel zand.
Bij kleigrond moet men eerst zorg dragen voor een waterdoorlatende laag.

Aanleg:

Begin aan een rechte kant met het leggen van de grastegels. Aan de zijden waar men andere tegels wil koppelen kan men het geperforeerde vakje verwijderen en een koppelstuk plaatsen in de ontstane ruimte.

Let bij het leggen van de tegels op de vleug, zorg dat deze telkens dezelfde kant op wijst.

Bij het niet precies passen van de tegels kunt u eenvoudig volstaan met het op maat snijden van de tegels met een stanleymes.

Nadat alle tegels gelegd zijn, raden wij u aan om het gehele aangelegde veld tegen de vleug in te vegen met een harde bezem en desgewenst in te strooien met filterzand (0,4-0,8mm)

Onderhoud:

Het is te adviseren om regelmatig (1x per maand) het gras op te borstelen met een harde bezem.

Bij het ontstaan van onkruid kunt u dit makkelijk verwijderen door zout in het gras te strooien, binnen 3 dagen kunt u het onkruid er dan eenvoudig uit vegen.